

Gatu- och samhällsmiljönämnden
Teknisk handbok

Version/DokumentID:
1.0

Teknisk handbok

Omfattning av återställning

1 Tabell över omfattning av återställning

Typ av yta	Typ av schakt	Omfattning återställning
Körbana, asfalterad	Längsgående schakt	Full bredd av varje berört lägningsdrag (ofta kantsten-vägmitt).
Körbana, asfalterad	Tvärgående schakt	Hela gatans bredd.
Körbana, asfalterad	Tvärgående schakter, < 10 m mellanrum	Hela gatans bredd vid och mellan schakterna.
GC-väg/gångbana/"måsvinge", asfalterad	Längsgående schakt	Hela ytans bredd.
GC-väg/gångbana/"måsvinge", asfalterad	Tvärgående schakt	Hela ytans bredd.
GC-väg/gångbana/"måsvinge", asfalterad	Tvärgående schakter, < 10 m mellanrum	Hela ytans bredd vid och mellan schakterna.
Körbana, GC-väg/gångbana/"måsvinge", asfalterad (beläggning yngre än 5 år)	Tvärgående schakter, flera	Uppsala kommun beslutar om omfattning.
Grus-, sten- och plattytor	Alla typer av schakt	Den berörda ytan.
Refug, asfalterad	Alla typer av schakt	Ny beläggning på hela refugen.

2 Dokumenthistorik

Version	Utförda förändringar	Skapat datum	Skapad av	Godkänt datum	Godkänd av